



Купольная IP ТВ-камера GF-ALD4320

Внешний Вид:		Камера		
		Процессор	Hi3516D	
		Матрица	1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS, технология STARVIS	
		Эффективные Пиксели	1920(H)×1080(V)	
		Интерфейс		
		Объектив	Крепление	φ14
			Диафрагма	Фиксированная
			Фокусное Расстояние	2.8~12мм (Ручная)
		Аудио Вход	1 вход для внешнего микрофона, 3.5мм AV разъем	
		Аудио Выход	1 выход для динамика, 3.5мм AV разъем	
		Сетевой Порт	LAN	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
RS485	1*RS485			
Тревога Вход/Выход	1 вход / 1 выход			
Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G			
Основные Особенности:		Аудио и Видео		
<p>© 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS Матрица, технология STARVIS © 2.0 МП, 30fps@1920*1080 © 2.8-12мм (Ручная), 3 шт ИК диодов до 30м, ИК вкл 0Lux, 140dB TWDR © Поддержка ONVIF Profile S, FTP, RTSP, UPnP и др. © Поддержка Двойного Потoka, Мобильный Клиент (Mobile Surveillance), Контроль Потери Сети и Таймаутов (Heartbeat Mechanism), Шумоподавление (3D-DNR), Антитуман (Defogging), Расширенный Динамический Диапазон (D-WDR), Коррекция Искажений (Lens Correction), Режим вертикального наблюдения (Corridor Monitoring), и др. © Наличие POE, слот SD-карты (Max. 128G), Аудио вход/выход, Вход/выход Тревоги, RS485, Микрофон, Выход CVBS, RJ45, Напряжение питания: DC12V</p>		Кодек Видео	H.265/H.264/MJPEG H.265 кодирование: Main Profile H.264 кодирование: High Profile/Main Profile/Baseline	
		Разрешение	Основной Поток	1920*1080/1280*720; 1~30fps (настраиваемый);
			Доп Поток	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps (настраиваемый);
		Битрейт	30Kbps ~ 16Mbps, Постоянный/Переменный (CBR/VBR)	
		Настройки Меню	Редактирование: название, время, дата и т.п.	
			Настраиваемое расположение Меню на экране	
		Маскирование	4 настраиваемые зоны	
		Ориентация изображения	Переверот и Зеркалирование	
		Автоматические Функции Контроля Изображения	Авто Электронный Затвор (AEC); Авто Баланс Белого (AWB); Авто Регулировка Усиления (AGC)	
		Настройка Изображения	Насыщенность, Яркость, Контрастность, Оттенок, Четкость, D-WDR	
		Дополнительные Функции	Антитуман/Антимерцание/Smart ИК подсветка	
		Кодек Аудио	G.711A/G.711U/G.726	
		Двухстороннее Аудио	Есть	
		Область Применения:		Передача Видео и Хранение
Бизнес-центры, Торгово-развлекательные центры, Отели, Супермаркеты, Офисы, и т.п.		Хранение	Видео и Фото	
		Запись	Автоматическая (по движению, по Тревоге, по Расписанию) и Ручная	
		Сигнал тревоги	Запись на FTP, отправка на E-mail	
		Сетевые Протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP	
Информация для Заказа:		Беспроводной Протокол(-W) -----		
Наименование: GF-ALD4320 Артикул: gf0337		ONVIF Протокол	PROFILE S	
		Удаленный Доступ	PC	IE 6.0 и выше, Firefox, Google и др..
			Мобильное Приложение	Поддержка систем: Windows Mobile, Symbian, iOS, Android
			Кол-во Подключений	5 Пользователей максимум
Внешние Размеры:		Общие Параметры		
		Конструктивное Исполнение	Алюминиевый корпус, для установки внутри помещений	
		Тип Установки	Потолочная и Настенная установка	
		Диапазон Рабочих Температур	-10 °C ~ 50 °C	
		Влажность	0% -85% RH	
		Напряжение Питания	DC12V ±10%	
		POE	Есть	
		Потребляемая Мощность	<3.5W, ИК Включена <9W	
		Размеры	143мм(Ф)×114мм(Н)	
		Вес	655 гр.	