

# Уличная IP ТВ-камера GF-ALS4220

<b>Внешний Вид:</b> 	<b>Камера</b>		
	Процессор	Hi3516D	
	Матрица	1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS, технология STARVIS	
	Эффективные Пиксели	1920(H)×1080(V)	
	<b>Интерфейс</b>		
	Объектив	Крепление	φ14
		Диафрагма	Автоматическая
		Фокусное Расстояние	2.8~12мм (Ручная)
	Аудио Вход	1 вход для внешнего микрофона, 3.5мм AV разъем	
	Аудио Выход	1 выход для динамика, 3.5мм AV разъем	
	Сетевой Порт	LAN	10/100M BASE-TX, RJ-45 разъем
	RS485	1*RS485	
	Тревога Вход/Выход	1 вход / 1 выход	
Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G		
<b>Основные Особенности:</b>			
© 1/2.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS Матрица, технология STARVIS © 2.0 МП, 30fps@1920*1080 © 2.8-12 мм(Ручная), 2 шт ИК диодов до 60м, ИК вкл 0Lux, 140dB TWDR © Поддержка ONVIF Profile S, FTP, RTSP, UPnP и др. © Поддержка Двойного Потока, Мобильный Клиент (Mobile Surveillance), Контроль Потери Сети и Таймаутов (Heartbeat Mechanism), Шумоподавление (3D-DNR), Антитуман (Defogging), Расширенный Динамический Диапазон (D-WDR), Коррекция Искажений (Lens Correction), Режим вертикального наблюдения (Corridor Monitoring), и др. © Выход CVBS, RJ45, Напряжение питания DC 12V, Кронштейн в комплекте © Опции: POE, слот SD-карты (Max. 128G), Аудио вход/выход, Один вход Тревоги / Один выход Тревоги, RS485,	<b>Аудио и Видео</b>		
	Кодек Видео	H.265/H.264/MJPEG	
		H.265 кодирование: Main Profile	
		H.264 кодирование: High Profile/Main Profile/Baseline	
	Разрешение	Основной Поток	1920*1080/1280*720; 1~30fps (настраиваемый);
		Доп Поток	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps (настраиваемый);
	Битрейт	30Kbps ~ 16Mbps, Постоянный/Переменный (CBR/VBR)	
	Настройки Меню	Редактирование: название, время, дата и т.п. Настраиваемое расположение Меню на экране	
	Маскирование	4 настраиваемые зоны	
	Ориентация изображения	Переверот и Зеркалирование	
	Автоматические Функции Контроля Изображения	Авто Электронный Затвор (AEC); Авто Баланс Белого (AWB); Авто Регулировка Усиления (AGC)	
	Настройка Изображения	Насыщенность, Яркость, Контрастность, Оттенок, Четкость, D-WDR	
	Дополнительные Функции	Антитуман/Антимерцание/Smart ИК подсветка	
Кодек Аудио	G.711A/G.711U/G.726		
Двухстороннее Аудио	Есть		
<b>Область Применения:</b>			
Бизнес-центры, Торгово-развлекательные центры, Отели, Супермаркеты, Офисы, и т.п.	<b>Передача Видео и Хранение</b>		
	Хранение	Видео и Фото	
	Запись	Автоматическая (по движению, по Тревоге, по Расписанию) и Ручная	
	Сигнал тревоги	Запись на FTP, отправка на E-mail	
Сетевые Протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP		
<b>Информация для Заказа:</b>			
Наименование: GF-ALS4220 Артикул: gfxxxx	Беспроводной Протокол(-W)		
	ONVIF Протокол		
	Удаленный Доступ	PC	IE 6.0 и выше, Firefox, Google и др..
		Мобильное Приложение	Поддержка систем: Windows Mobile, Symbian, iOS, Android
Кол-во Подключений		5 Пользователей максимум	
<b>Внешние Размеры:</b>			
	<b>Общие Параметры</b>		
	Конструктивное Исполнение	Алюминиевый корпус, для установки внутри помещений и на улице	
	Тип Установки	Потолочная и Настенная установка	
	Диапазон Рабочих Температур	-40 °C ~ 50 °C	
	Влажность	0% -85% RH	
	Напряжение Питания	DC12V ±10%	
	POE	Есть	
	Потребляемая Мощность	<12w (ИК включена)	
	Размеры	310мм(L)×100мм(W)×70мм(H)	
	Вес	965 гр	